

ParkRay L1 / L2



Парковый светильник Г-образной формы создан для комфортного освещения зон отдыха. Надежное крепление через закладную деталь гарантирует устойчивость. Окрашивается в любой цвет RAL. Это надежный и яркий источник света, подчеркивающий архитектуру парка.



Технические характеристики

Мощность	25 - 80 Вт
Входное напряжение	176-264VAC
Световой поток	4206 - 14513 Лм
Индекс цветопередачи	70 CRI
Количество светодиодов	12 - 24 шт
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс электробезопасности	I
Материал корпуса	Сталь / Алюминий
Рассеиватель	Ударопрочный поликарбонат
Масса	35 - 70 кг
Управление	DMX / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DALI
 Покраска в любой цвет по таблице RAL
 Любая длина кабеля на выходе
 Изменение габаритных размеров изделия
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
 Коррекция мощности изделия под проект
 OEM сборка
 Адаптация комплектующих под ТЗ



ШЗ

Д120

Материалы

Корпус: стальная (3 мм) или алюминиевая профильная труба, изготовленная с помощью лазерного трубореза, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Светодиоды: Samsung / Refond / Cree

Рассеиватель: Ударопрочный поликарбонат

Оптика: DARKOO / LEDLINK

Закладная деталь: стальная или алюминиевая труба, покрытая цинкогрунтом и атмосферостойкой порошковой краской.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности:

Сварка с помощью профессионального оборудования с последующей зачисткой швов обеспечивает идеальный внешний вид изделия.

Светодиодные модули монтируются на радиатор, обеспечивая качественный теплоотвод и долгий срок службы источников света.

Удобное подключение питания через монтажный люк.

Фланцевое соединение, облегчает монтаж опоры и даёт возможность регулировки опоры по вертикали.

Цвет свечения

