

WallRay 31 BEAM



Это решение для тех случаев, где обычная оптика не справляется с засветкой или расстоянием: луч светильника способен "пробить" темноту на десятки метров, сохраняя при этом высокую контрастность и не засвечивая соседние архитектурные элементы.



IP67



IK08




20-31 W



DMX



DALI



PWM



RAL

Технические характеристики

Мощность	20 / 31 Вт
Входное напряжение	174-265VAC / 48VDC
Световой поток	526 - 2450 Лм
Индекс цветопередачи	80 CRI
Количество светодиодов	9 шт
Степень защиты	IP67, IK08
Температура эксплуатации	от -40 до +60°C
Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс защиты	I / III
Материал корпуса	Дюралюминий Д16Т
Рассеиватель	Закаленное стекло
Масса	3,9 кг
Управление	DMX / PWM / DALI
Гарантия	60 мес

Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM
Установка разъема IP68
Покраска в любой цвет по таблице RAL
Любая длина кабеля
Напряжение 12 / 24 / 48V DC
Изменение габаритных размеров изделия
Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI
Коррекция мощности изделия под проект
Магистральное (проходное) исполнение
Доработка крепления под проект
ОЕМ сборка
Адаптация комплектующих под ТЗ



3°

Материалы

Корпус: дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

Светодиоды: Samsung / Cree / Osram

Рассеиватель: закаленное силикатное 5мм стекло.

Оптика: LEDLINK, DARKOO

Крепление: нержавеющая сталь, покрытая порошковой краской в цвет корпуса.

Метизы: нержавеющая сталь.

Особенности: кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



Цвет свечения



Вариант крепления



Поворотное

