

# WallRay 3/6 GL

Архитектурный акцент для городской среды. Он не только освещает открытые площадки и пешеходные улицы мягким рассеянным светом, но и позволяет создавать эффектные световые композиции. Магистральное соединение дает возможность объединять светильники в динамичные группы, превращая общественные пространства в современные арт-объекты.



## Технические характеристики

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Мощность                 | 3 / 6 Вт                   |
| Входное напряжение       | 174-265VAC / 24VDC / 48VDC |
| Световой поток           | 38 - 526 Лм                |
| Индекс цветопередачи     | 80 CRI                     |
| Количество светодиодов   | 3 шт                       |
| Степень защиты           | IP67, IK08                 |
| Температура эксплуатации | от -40 до +60°C            |
| Климатическое исполнение | УХЛ1                       |
| Класс защиты             | I / III                    |
| Материал корпуса         | Дюралюминий Д16Т           |
| Рассеиватель             | Поликарбонат               |
| Масса                    | 0,75 кг                    |
| Управление               | DMX / PWM / DALI           |
| Гарантия                 | 60 мес                     |

## Кастомизация

Управление DMX-512 / DMX-512 + RDM / DALI / PWM  
 Установка разъема IP68  
 Покраска в любой цвет по таблице RAL  
 Любая длина кабеля  
 Напряжение 12 / 24 / 48V DC  
 Изменение габаритных размеров изделия  
 Улучшенный индекс цветопередачи >90 CRI  
 Коррекция мощности изделия под проект  
 Магистральное (проходное) исполнение  
 Доработка крепления под проект  
 OEM сборка  
 Адаптация комплектующих под ТЗ



160°

## Материалы

**Корпус:** дюралюминий Д16Т, покрытый атмосферостойкой порошковой краской, залит теплопроводным силиконовым компаундом, что обеспечивает отвод тепла от электронных компонентов и герметичность конструкции.

**Светодиоды:** Samsung / Cree / Osram

**Рассеиватель:** ударопрочный поликарбонат.

**Крепление:** дюралюминий Д16Т, покрытый порошковой краской в цвет корпуса.

**Метизы:** нержавеющая сталь.

**Особенности:**

Кабель с силиконовой изоляцией, гибкий даже при минусовых температурах.



## Цвет свечения



## Вариант крепления



Подвесное

